

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : POPIELA KRYSZTIAN
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi Piątkowa Łęg 450 mb					
1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1335	m ² m ²	1 335,000	
				RAZEM	1 335,000
2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 915	m ² m ²	915,000	
				RAZEM	915,000
3	KNNR 6 0802-07	Rozebranie nawierzchni z kostki gr. 8 cm ręcznie 103	m ² m ²	103,000	
				RAZEM	103,000
4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 270	m ³ m ³	270,000	
				RAZEM	270,000
5	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (Z Dowozu) 675	m ² m ²	675,000	
				RAZEM	675,000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 675	m ² m ²	675,000	
				RAZEM	675,000
7	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (poszerzenia, spadki poprzeczne na łukach) 230	t t	230,000	
				RAZEM	230,000
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3375	m ² m ²	3 375,000	
				RAZEM	3 375,000
9	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 2700	m ² m ²	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 298,9	m ² m ²	298,900	
				RAZEM	298,900
11	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 298,9	m ² m ²	298,900	
				RAZEM	298,900
12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (kratki ściekowe) 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000